

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は

■まず、お買い上げの販売店・工務店・ハウスメーカーにお申し付けください。

●お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名	_____
電話	_____
お引き渡し日	年 月 日

■当社ホームページからも問い合わせいただくことができます。写真などのデータを添付する場合に便利です。


パナソニックAWエンジニアリング株式会社
お問い合わせメールアドレス

sodandeskawe@ml.jp.panasonic.com

ご連絡いただきたい内容

- ①商品名
- ②設置年月
- ③設置場所の都道府県
- ④修理の内容（できるだけ具体的に）
- ⑤件名管理 NO.（右図参照）

をご連絡いただくとスムーズです。



※この商品は日本国内専用品ですので、日本国外で使用しないでください。万一、日本国外で使用された場合は、修理サービスはお受けになれません。

部品の保有期間と保証期間について

■補修部品の保有期間

補修部品の保有期間は、生産打ち切り後以下のとおりとなります。
同一品が供給できない場合は、保有期間ににおいても代替品となる場合がありますのでご了承ください。

該当商品	保有期間
電気機能商品（バステレビなど）	8年
暖房換気乾燥機	10年
換気扇	6年
上記を除く補修部品	7年

※保証期間内であっても、有償になる場合があります。詳しくは、シャワー&パウダーII保証書をご参照ください。

消耗品・交換部品などのご用命は

■シャワールーム／トイレ・洗面ルームの消耗品・交換部品の内、お取り替え・お取り付け作業時に特別な資格や技能が必用でないものを、当社ホームページ内から検索・発注することができます。

※原則、ヤマト運輸による商品代引き販売となります。

パナソニックAWエンジニアリング株式会社
バスルーム サービス部品サイト

https://panasonic.co.jp/phs/pawe/contact/bath_service.html

フリー ダイヤル 0120-263-026 【受付時間】月～金 / 9:00～17:00

●直通電話番号 029-248-4702（水戸市）

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。
※お客様の個人情報の取り扱いについては、当社ホームページに公表しております。

パナソニックAWエンジニアリング株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号

シャワー & パウダーII 取説 GVN1537
B0821-5044



取扱説明書

シャワー&パウダーII



このたびは、「シャワー&パウダーIIシリーズ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(4~7ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

■この取扱説明書は当社製品に関するものです。他社製品との組み合わせで採用された場合は、他社製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

■保証書(31ページ)は、「お引き渡し日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

■転居される場合は、製品を安全にお使いいただくために、新しく入居される方、または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しください。

保証書付き

目的に合わせてすばやく探す

使いかた編

10
ページ

お手入れ編


15
ページ

メンテナンス

22
ページ

困ったとき

27
ページ



より詳しいお手入れやメンテナンスについては、
パナソニックAWエンジニアリング株式会社のWEBサイトに掲載の
「お手入れ読本」で紹介しております。

検索 パナソニック AW お手入れ読本

https://panasonic.co.jp/phs/pawe/datadownload/manual_download.html

下記の機器のお取り扱いは、それぞれに付属の『取扱説明書』
をお読みください。

- 混合水栓
- 換気扇
- 暖房換気乾燥機
- トイレ
- 温水洗净便座
- 洗面化粧台
- その他オプション製品

- 給湯機については、この取扱説明書に記載されていません。
- ・温度調節がうまくできない場合は、給湯機の取扱説明書をお読みください。
- ・給湯機の浴室リモコンは、給湯機の部品です。これらの製品に関するお問い合わせは、設置した給湯機メーカーにお問い合わせください。

よくあるご質問



→ 17ページ

ミラーの汚れの
対処方法は?


床
の
お掃除
方法は?

→ 17ページ




シャワールームは 乾燥させてカビを防ぎましょう。

カビの大好きな条件がシャワールームには揃っています。
シャワールームを乾燥させておけば、
カビは生えにくくなります。




汚れたら、すぐに落とす。 早めのお掃除が キレイにするカギです!

カビが奥まで浸透して黒や茶色になってしまふと、
完全に取り除くことはできません。
シーリング材、目地材、パッキンなどの表面にピンクの
カビが生えたら、すぐにお手入れしましょう。



効率よくお掃除するには、 汚れやすい場所を 知っておくこと。

床、壁のシーリング材や目地材、
ドアや窓のパッキンなどの
「継ぎ目」は汚れやすい場所です。



もくじ

お使いになる前に

■安全上のご注意	4
■使用上のお願い	7
■各部のなまえ	8

使いかた編

10

■お湯を使う	10
■シャワーを使う	11
■ドアを使う・ロックする	13
■バス用品を収納する	13
■換気をする	14
■トイレ・温水洗净便座・洗面化粧台	14

お手入れ編

15

■お手入れカレンダー	15
■お手入れの基本	16
■洗剤	16
■日常のお手入れ 壁・床・ミラー・床排水口・ドア下枠・ドア障子・ ドア枠	17
■週に1度のお手入れ シャワー・洗面ボール	19
■月に1度のお手入れ 混合水栓・収納関連材・ドア換気口・天井・ 換気扇	20
■3か月に1度のお手入れ 照明器具	21

メンテナンス

22

■メンテナンススケジュール	22
■混合水栓の温度調節	23
■ランプの交換	24
■ドアの開閉をスムーズにする	25
■シャワーホース、シャワーヘッドの交換	26
■水栓本体のつけ根から水が漏れたとき	26

困ったとき

27

■緊急時にドアを取り外す	27
■故障かな?	28
■部品の交換と廃棄	30
■長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	30
■保証書	31
■保証とアフターサービス	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



禁止 接触禁止 分解禁止

してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



必ず守る



警告

- 分解・修理・改造は絶対に行わない
感電や故障、水漏れの原因となります。
- 幼児や身体の不自由な方だけで入浴させない
- シャワールーム内で幼児だけで遊ばせない
けが・やけどをするおそれがあります。
- 固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤は、使ったり近づけたりしない
金属やゴムが腐食・劣化して、水漏れの原因となります。

- 組み込まれる機器・混合水栓などについて、それぞれの取扱説明書および製品本体に表示されている事項を守る
使いかたを誤ると、思わぬ事故や故障の原因となります。
- 照明ランプの交換や、照明器具・暖房換気乾燥機・換気扇などの電気部品のお手入れは、必ず電源を切ってから行う
切らないと、感電やけがをするおそれがあります。

- 排水トラップ本体は、絶対緩めない
洗い場との間に、すき間が生じ水漏れの原因となります。

- ミラー部に衝撃を与えない
割れて、けがをするおそれがあります。

全体的なこと

- 照明器具のカバーを緩めたり外したり、破損したまま使わない
感電したり、ランプが割れてしまうことがあります。
- 照明器具に直接水やお湯をかけない
感電の原因となります。
- 照明器具にタオルなどを掛けない
過熱して火災になる原因となります。
- 照明器具は、点灯中や電源を切った直後にランプを触らない
やけどをするおそれがあります。
- 照明器具は指定されたランプを使う
指定されたランプを使わないと、火災の原因となります。

- 混合水栓のお湯側は、熱くなるので触らない
- 混合水栓は、カバーを外したまま使用しない
やけどをするおそれがあります。

- シャワーには60°C以上の熱湯を通してはいけない
器具が破損し、やけどをするおそれがあります。
- 新W(ダブル)節水シャワーのさっとワイドモードは、顔には使用しない
直接目や耳などに当たると、けがをするおそれがあります。

混合水栓

床排水口

ミラー

混合水栓

全体的なこと

換気扇

警告

- お湯を使うときは、温度をよく確かめる
温度をよく確かめないと、やけどや浴槽を傷めるおそれがあります。
- 混合水栓の使用後は、湯用ハンドルを先に閉める
湯用ハンドルを先に閉めないと、次に栓を開けたときに高温のお湯が出てやけどをするおそれがあります。
- 温度調節ハンドル付の混合水栓を高温で使った後は、必ず温度調節ハンドルの目盛りを40以下に戻す
40以下に戻さないと、次に使うとき、やけどをするおそれがあります。
- 湯側の止水栓の調節は、湯温を下げて行う
配管が冷めていないため熱い湯が出てやけどの原因となります。
- 水抜きをする際、混合水栓を高温で使った後は、しばらく水を流してから行う
しばらく水を流さないと、混合水栓内に残ったお湯が出てやけどをするおそれがあります。

- ストレーナの清掃・調節後は必ず、メンテナンスカバーを元どおりに取り付ける
湯側のストレーナは熱くなるので、キャップを取り付けないとやけどの原因となります。
- 配管が冷めてから水抜きを行う
- 水抜き作業後は水抜き栓をしっかりと締める
配管から熱い湯が出てやけどをするおそれがあります。
- ストレーナーの清掃は止水弁または、元栓で必ず湯水を止めてから行う
ストレーナーをいきなり開けると、高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴出して家財などをぬらしたりする財産損害発生のおそれがあります。
- 湯側の止水栓の中には熱湯がたまっている場合があります。操作するときは、十分気をつける
やけどをするおそれがあります。
- メンテナンスカバーを外す際は、内部の配管に触れないように注意する
やけどをするおそれがあります。

注意

- 洗面ボール・収納関連部材などに足を掛けたり、乗らない
守らないと、破損や転倒によるけがのおそれがあります。
- 洗面ボール・収納などがこわれた状態で使用しない
守らないと、けがをするおそれがあります。
- シーリング材が切れたり、浮いたまま使用しない
水漏れのおそれがありますので定期的(5年~10年ごと)にシーリング材の点検・取り替えを行ってください。
5年以内であっても、ご使用環境によりシーリング材の切れが生じた場合はすぐに取り替えてください。

- お手入れ・取り外しは決められた手順・項目で行う
守らないと、やけど・けが・水漏れの原因となります。
- 照明ランプの交換や、照明器具・暖房換気乾燥機・換気扇などのお手入れの際は、安定した踏み台を使う
安定した踏み台を使わないと、バランスを崩して転倒し、けがをするおそれがあります。

暖房換気乾燥機

- 換気扇のルーバーは、清掃後に必ず元どおりに取り付ける
守らないと落下し、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意

- 物干しバー**
 - 物干しバーにぶらさがらない
物干しバーが落下してけがをするおそれがあります。
 - 物干しバーに 10 kg 以上の重量物をかけない
守らないと、破損や水漏れ、転倒によるけがのおそれがあります。
 - 物干しバーを受け具にしっかりとめ込む
しっかりとめ込まないと、物干しバーが落下してけがをするおそれがあります。
- 窓枠**
 - 窓枠に突っ張りタイプのブラインドを設置しない
窓枠が破損したり、目地部が切れ、水漏れの原因となります。
 - 窓枠に足を掛けたり、乗ったり、寄りかからない
守らないと、破損や水漏れ、転倒によるけがのおそれがあります。
 - 窓枠に 3 kg 以上のものを置いたり、ブッシュ式のボトルを置いたまま使用しない
窓枠が破損したり、目地部が切れ、水漏れの原因となります。
- 床排水口**
 - 排水口にシンナーなどの溶剤や薬品類を流さない
排水部分を傷めて水漏れの原因となります。
 - 床の排水口フタを外したまま使わない
足を引っ掛けて転倒したり、ヘアキャッチが破損してけがをするおそれがあります。
 - 排水口フタのすき間に足をはさまないように注意する
転倒し、けがをするおそれがあります。
 - 排水口フタに体重をかけない
足を踏み外したり、すべってけがをするおそれがあります。
- 壁**
 - 目地が切れたり浮いたりしたときは、すぐに修理を依頼する
すぐに修理しないと、水漏れの原因になります。
 - シャワールーム内床は、せっけん液などですべりやすくなるので気をつける
注意しないと転んで、けがをするおそれがあります。
- 照明器具**
 - 点灯中のランプを直接見続けない
目を傷める原因となります。
 - LED 照明は、調光(明るさが調節できる)機能のついたスイッチや照明器具と組み合わせて使用しない
守らないと破損や発煙の原因となります。
 - 照明カバーの着脱時に無理な力を加えない
破損しけがをするおそれがあります。
 - 照明カバーは確実に取り付ける
守らないと落し、けがをするおそれがあります。
- 収納**
 - 収納関連材に刃物やガラス製のものを置かない
落とした場合、けがをするおそれがあります。
 - 収納関連材に 3 kg 以上の物を置かない
収納関連材が破損して、けがをするおそれがあります。
 - 握りバーにせっけん液などが付いた状態で握るとすべりやすくなるので気を付ける
転倒し、けがをするおそれがあります。


⚠ 注意

- 混合水栓**
 - ドアを開けたままで入浴しない
シャワールーム外に水漏れする原因となります。
 - ドアに勢いよく水をかけない
シャワールーム外に水漏れする原因となります。
 - ドアにもたれかからない
変形し、枠のすき間などからの蒸気漏れの原因となります。
 - ドアは、緊急救出用のつめが上がった状態で使用する
(27 ページ参照)
確実に上がった状態にしていないと、ドア本体が脱落し破損やけがのおそれがあります。
 - ドアの開閉の際、手足をはさまないよう注意する
けがをするおそれがあります。
 - ドアががたつく、うまく閉まらない、スムーズに開閉しないときには、調整しても直らない場合は使用をやめる
ドア本体が脱落し破損やけがのおそれがあります。
- 便器**
 - 便器の上などに足を掛けたり、乗らない
破損や転倒によるけがのおそれがあります。
 - 便器に無理な力を掛けない
ひびが入って水漏れしたり、けがをするおそれがあります。
 - 便器にはトイレットペーパー以外は流さない
排水が詰まり、汚水があふれて家財などを汚す原因となります。
- 洗面ボール**
 - 給水栓から湯水を出したままにしない
水漏れ・水あふれの拡大損害の原因となります。
 - 洗面ボールに固いものを落とさない
破損して、けがをするおそれがあります。
 - 排水口に直接指を入れて清掃しない
内部の突起などでけがをするおそれがあります。
 - 洗面ボールにシンナーなどの有機溶剤、強酸、強アルカリ性洗剤やトイレ用洗剤を流さない
排水栓・排水管が破損し、水漏れのおそれがあります。
 - 洗面ボールの上に乗らない
洗面ボールが破損し、けがをするおそれがあります。
 - つけおき洗い洗濯をする場合、ためた水の量を調整し、水があふれないようにする
あふれた水で、床・壁をぬらす原因となることがあります。

使用上のお願い

けがをするおそれがあります。

- シャワールーム・トイレルーム使用時、および清掃時は、トイレ・洗面ボール・水栓・タオル掛け・タオル棚・その他調度品に、頭や手足をぶつけないように気を付ける
けがをするおそれがあります。




故障や破損の原因となります。

- 換気扇や照明などの電気機器に故意に水をかけない
故障の原因となります。
- 窓枠にものを落としたり、引きずったりしない
破損や傷の原因となります。

シャワールーム内を美しく保つために。

- シャワールーム内は清潔に保つ
シャワールーム内に石や砂があると、製品に傷がつくことがあります。また、犬や猫などをシャワールーム内に入れる場合は、つめなどでシャワールーム内に傷がつく場合があります。
- さびやすいものを置かない
ヘアピンやカミソリなど、さびの原因となるものを置いたままにする、もらいさびの原因となります。
- 排水トラップの封水を切らさない
排水トラップの水(封水)が蒸発などにより減少、または無くなっている場合は、排水トラップに水をためてください。排水トラップの水(封水)が無くなると、臭気・害虫の侵入やガスにより金属・メッキ製品のさびの原因となります。




各部のなまえ

一部オプションが含まれます。ご購入の仕様箇所をご確認ください。

マークの説明 使:使いかた編 お:お手入れ編 メ:メンテナンス・困ったとき


シャワー&パウダーII Tタイプ

※1014/1116サイズと1216サイズは、床排水口位置やドアなど仕様が異なる箇所があります。
※図は1014/1116サイズの場合。




シャワー&パウダーII Lタイプ

※図は1014/1116サイズの場合。



※図は1216サイズの場合。
洗面化粧台仕様は1216サイズのみ。





使いかた編

はじめてシャワールームを使うとき


- ・ワックス成分が残っている場合がありますので、床全面を浴室用洗剤（中性）で清掃してください。（「お手入れの基本（16ページ）」を参照してください。）

お湯を使う

詳しくは、「混合水栓」「給湯機」の取扱説明書をお読みください。


- ・給湯機（別売）でお湯を使う場合は給湯機の取扱説明書をお読みください。また、温度調節がうまくできない場合も、混合水栓と給湯機の取扱説明書をお読みください。
- ・気温が低く水道管が凍結しそうなときは、水抜きを行ってください。
- ・給湯機を買い替えず、リフォームなどで当社バスルームを新たに設置した場合、給湯機の試運転が必要になる場合があります。給湯機をお買い求めの販売店などにお問い合わせください。

壁付水栓・スクエア壁付水栓・ライン水栓



高温のお湯を出したいとき


温度調節ハンドルは、42°C付近でロックされます。より高温のお湯を出すときは、ストッパー解除ボタンを押しながら温度調節ハンドルを「高温」の方向に回してください。



※トップカバーとハンドルに段差ができる場合がありますが、異常ではありません。

2ハンドル混合水栓

お湯を出す



お湯を止める

- ・湯用ハンドルを閉めてから、水用ハンドルを閉めてください。

シャワーを使う

お願い

- ・混合水栓のハンドルはゆっくり回してください。（ゆっくり回さないと、ウォーターハンマー（衝撃音）が発生することがあります。）
- ・使用後は、必ずシャワーを「出る」の状態にし、混合水栓の吐水切替・流量ハンドルで水を止めてください。（水圧によりホースを傷めるおそれがあります。）

- ・ウォーターハンマーとは水栓を急に閉めたときに、その配管の上流側の圧力が上昇し、その圧力が圧力波となって、配管内を往復するという、給水配管での現象です。

使いかた編


新W(ダブル)節水シャワーへッド



お願い

- ・シャワーを出しながらモードを切り替えると切り替え操作が重くなる場合があります。止水してから切り替えてください。


エステケアシャワーへッド



シャワーの水に空気を含ませて「マイクロバブル」を発生させます。

肌あたりがやわらかく、水流とマイクロバブルで肌表面の皮脂汚れをすっきり除去します。

ワンタッチシャワーへッド(メタル)・ ワンストップシャワーへッド(ホワイト)



握りバー兼用スライドバー Bタイプ

！注意




必ず守る

- バーにシャンプーやリンスが付いた場合は、洗い流すフックがずれてシャワーへッドが落下し、けがをするおそれがあります。


お願ひ

- シャワーフックの位置を調整する際、シャワーへッドに手を添えるか、シャワーへッドを外してから行ってください。(ホースが他部材に触れてシャワーへッドが抜け落ちるおそれがあります。)
- シャワーの水を止めた後、水滴が気になる場合はシャワーへッドを手前に傾けてください。(直立させたまでは水滴が落ちやすくなります。)
- シャワーへッドをシャワーフックにかけた状態でシャワー吐水した際、シャワーへッドが回転する場合は、ホースのねじれを戻して使用してください。

シャワーフックを上げ下げる



シャワーフックの角度を調節する



ドアを使う・ロックする


お願ひ

- ドアには簡易的なロックを設けています。小さなお子様がいるご家庭では、お子様が一人でシャワールーム内に入らないように、外側から施錠しておくことをおすすめします。
- ドアにシャワーをかけた後の出入り時には、ドアをゆっくり開閉してください。
- ドアを勢いよく閉めると換気扇などから異音が発生することがあります、異常ではありません。

【2枚折りドアの場合】



- レール塗装はがれが起こることがありますが、性能、品質に問題はありません。
- ドアは気密性を高くしていますので、ドアを勢いよく開閉すると重くなります。

2枚折りドア




※プランによって、形状が異なる場合があります。

外開きドア



バス用品を収納する

収納棚・タオル掛け・タオル棚





耐荷重3kg

お願ひ

- ガラス製のものや3kg以上のものを置かないでください。

物干しバー

耐荷重10kg



物干しバーは取り外し可能です。

換気をする

カビを生えにくくするため、入浴後にドア・窓を閉めてから、
換気扇または暖房換気乾燥機のご使用をおすすめします。

お願ひ

- ・入浴中は換気運転を「停止」することを、おすすめします。入浴中に換気する場合は、以下の点にご注意ください。
※換気扇・暖房換気乾燥機の表面に付いた水滴が落ちることがあります。
※冬場はドアの通気口から冷たい空気が入り、肌寒く感じことがあります。
- ・入浴後は乾燥するまで運転をしてください。(運転中に換気扇内に発生した結露水がさびの原因になります。)
- ・24時間換気システムをご採用の場合は、住宅内の空気環境を維持するため、換気扇・暖房換気乾燥機の24時間連続換気をお使いください。(運転を停止すると、換気機能が損なわれ適切な換気ができません。)
- ・換気扇や暖房換気乾燥機に故意に水をかけないでください。(故障の原因となります。)
- ・ドアを急速に開閉すると、風圧シャッター(逆流防止部品)が働き、音がする場合があります。(異常ではありません。)
- ・オートルーバー暖房換気乾燥機のリモコンはリモコンホルダーから外し、機器本体に向け操作してください。リモコンホルダーに取り付けたままでは、操作できません。

詳しくは、「**換気扇**」または「**換気乾燥機**」の取扱説明書をお読みください。

使いかた編




お手入れ編

より詳しいお手入れやメンテナンスについては、パナソニック AW エンジニアリング株式会社の WEB サイトに掲載の「お手入れ読本」で紹介しております。 https://panasonic.co.jp/phs/pawe/datadownload/manual_download.html

お手入れカレンダー

毎日汚れるところは毎日、日ごと汚れが蓄積していくところは半年に一度というように、
汚れ具合と頻度によって効率よくお掃除しましょう。



トイレ・温水洗浄便座・洗面化粧台

別冊の取扱説明書をお読みください。

お手入れの基本

使う
道具・洗剤



やわらかい布



スポンジ




浴室用洗剤
(中性)




厚手のゴム手袋

1




お掃除する個所を充分にぬらす

2




浴室用洗剤(中性)をまんべんなく散布し、2~3分ほど置く

3



洗剤を広げる
ように

4



洗剤をよく洗い流す
※お手入れの後は、洗剤を
十分に洗い流してください。

浴室用洗剤(中性)で
こまめにお掃除を
ピンクの汚れが出てきたら
すぐにお手入れしましょう



洗剤

洗剤は、素材への影響を考えて、洗浄力の弱いタイプから段階的に使うのが賢い方法です。
また、素材によっては使えないタイプもあるので、
添付の取扱説明書をよく読んでからお使いください。

浴室用洗剤(中性)をお
使いください



湯あか・せっけんかなどによる
汚れを落とします。

× 次のものを使用しないでください。

- 酸性表示の洗剤
- シンナー
- ベンジン
- 灯油
- アルコール
- オレンジオイル系洗剤
- 研磨剤入りの洗剤やスポンジ
(素材を傷めるおそれがあります)
- アルカリ性表示の洗剤
- 風呂水清潔剤
- 漂白剤
- クレンザー、みがき粉
- 薬品(殺虫剤など)
- たわし、サンドペーパーなど
- メラミンスポンジ
(ミラーの水あかに対してのみ使用可能です)

日常のお手入れ

壁

「お手入れの基本」にしたがって、汚れを落としてください。

お願い


- 目地(シーリング部)を引っかかないように注意してください。(破損の原因となります。)
- 目地(シーリング部)が切れていないことを定期的に確認してください。
- 目地(シーリング部)が切れている場合はシーリング材を取り替える必要があります。
※シーリング材が切れた状態でご使用を継続すると水漏れするおそれがありますので、すぐに取り替えてください。(有償修理)
※お買い上げの販売店または、裏表紙のお問い合わせ先までご連絡ください。

床

お願い

- メラミンスポンジや研磨剤入りクリーナーは使用しないでください。(変色・変形・傷や性能低下の原因となります。)
- 研磨剤入りのスポンジは表面を傷つけますので絶対に使わないでください。

シャワールーム



毛先を立てて軽く短い
ストロークでブラッシング
ング

力を入れて、長いスト
ロークでブラッシング
ング

こんな場合はどうするの ?

洗い場にヘアカラーを
つけてしまった!

ヘアカラーは染料なので、色が染みついでしまいます。
すぐに多量のお湯と浴室用洗剤(中性)で
洗い流しましょう。

トイレ・洗面ルーム

- 固く絞った布で水拭きをして汚れを落してください。
- 汚れが落ちないときは、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、最後に固く絞った布で洗剤が残らないように拭き取ってください。

ミラー

ミラーは汚れを付いたままにしておくと落とせなくなります。

ご使用時に汚れなどが付いた場合は、すぐに洗い流してください。ミラーは湯気によりくもります。

お願い

- 入浴後は、飛び散ったシャンプー・リンス・せっけんなどを洗い流してください。
(洗い流さないと、くもり止め効果が出なかったり、水あかの付着やカビ発生の原因となります。)


1 せっけん泡などをシャワーで洗い流す。

2 乾いたタオルでからぶきする。

こんな場合はどうするの ?

ミラーのまわりが
黒っぽくなったり…。

長年使っているうちに、ガラスにはった銀膜が腐食したと考えられます。この補修はできません。防止方法は、ミラーのお手入れの際、ミラーの裏側に洗剤が残らないように十分に洗い流してください。




水あかがついてしまった
浴室用洗剤(中性)またはメラ
ミンスポンジで汚れを落とす。
クリーナーを使用する。
推奨クリーナー:(株)プロス
タッフ製「キヨビン120」

床排水口(ヘアキャッチ・封水筒)


お願い

- ヘアキャッチ・封水筒のお手入れは、日常および定期的に行ってください。(目詰まりし、排水が遅くなったり、排水口から水があふれる原因となります。)

1 床排水口カバー・ヘアキャッチを取り外す。




2 封水筒のツメを回して取り外す。



ドア下枠

- ドア下枠は砂、ほこりなどたまりやすいところです。砂などが付着した場合は「お手入れの基本(16ページ)」にしたがって、すみやかに取り除いてください。
- レール角部や小さなすき間などは直接手や指が触れないように厚手のゴム手袋を着用の上、やわらかい布、スポンジをご使用ください。また、細かな部分は歯ブラシなどでお手入れしてください。



ドア障子・ドア枠

1 ぬらしたやわらかい布で軽く水洗いする。


- 汚れが気になるときは、浴室用洗剤(中性)を使用してください。

週に1度のお手入れ

シャワー

1 汚れを落とし、洗剤を十分に洗い流す。

- 浴室用洗剤(中性)をスポンジにつけ、包み込むように洗ってください。
- 水で洗剤をしっかり流し、からぶきしてください。



こんな場合はどうするの?

シャワーの水の出が悪くなってきた。

エステケアシャワー

- [シャワーフェイス]**
水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってノズルを傷つけないように、軽く汚れをふき取ってください。
※強い力でふき取ると破損の原因となります。


【メンテナンス口】

- クリーニングキャップ下部をつめで起こして浮かして回す(クリーニングキャップは外しません)。
- メンテナンス口に歯間ブラシ[ゴム製: サイズ1(SSS)]を奥まで差し込んで清掃する。

ライン水栓用 ホワイトシャワー、メタルシャワー

- シャワーフェイスを回して取り外し、汚れを浴室用洗剤(中性)で洗い流してください。

- ※取り外しにくいときは、ゴム手袋などを着用してください。
※シャワーフェイスを元に戻すときは、パッキンに傷をつけないよう、ご注意ください。



新W(ダブル)節水シャワー

- シャワーフェイスを取り外し、シャワーフェイスの穴を歯ブラシで水洗いします。

- ※詳しい取り外しかたは、シャワーヘッドの取扱説明書をお読みください。
※清掃後シャワーフェイスを戻すとき、締め込み過ぎるとフェイスが外れにくくなるので、ご注意ください。



樹脂シャワーヘッド、メタルシャワーヘッド ワンストップシャワーヘッド、メタルワンタッチシャワーヘッド

- 散水板の穴を針などで刺し、汚れを取り除きます。

- ※針の先端を折らないように注意してください。



- ・浴室用洗剤(中性)を含ませたキッチンペーパーをはりつけ、20~30分程度置きます。

- ・キッチンペーパーで汚れを軽くこすり、洗剤が残らないようにしっかりと水で洗い流し、からぶきをしてください。

- ※洗剤のついたキッチンペーパーは床や浴槽、収納棚などにつかないよう、床にビニール袋などを敷いてください。

洗面ボール

お願い

- 表面がおかされたり、変色するおそれがありますので、清掃するとき、シンナーなどの有機溶剤、強酸、強アルカリ性洗剤、浴室用洗剤やトイレ用洗剤を使用しないでください。
- 表面を傷つけますので、研磨剤入り洗剤やナイロンたわしなどは使用しないでください。

1 スポンジ、柔らかいきれいな布に水で5倍に薄めた中性洗剤をしみ込ませてふきとる。

2 排水口を歯ブラシなどで清掃する。



注意



必ず守る



禁止

- ・排水口にたまつたごみは取り除く
水がボールからあふれ出す原因となります。

- ・排水口に直接指を入れて清掃しない
内部の突起などでがをするおそれがあります。

月に1度のお手入れ

混合水栓

ハンドル・吐水口

お願い

- 日常的に混合水栓のハンドルを回しておいてください。
(ハンドルを回さないと、水あかなどが付着し故障の原因となります。)

1 スポンジに洗剤をつけてこする。

- 浴室用洗剤(中性)でハンドルや吐水口の水あか(白い汚れ)などを落としてください。

2 シャワーで洗剤をよく洗い流す。


- ※水あか(白い汚れ)が落ちにくいときは
歯ブラシに練り歯磨きをつけこすってください。

ストレーナーの清掃と水抜き

- 詳しくは混合水栓の取扱説明書をお読みください。

収納関連材

クリアシェルフ・ライトシェルフ



※イラストはクリアシェルフの場合

1 洗剤を十分に洗い流す。

※清掃後は、逆の手順で取り付ける。

タオル掛け・タオル棚


- 取り外しはできません。
「お手入れの基本(16ページ)」にしたがって、汚れを落してください。

ドア換気口

2枚折りドア

1 先端の細いスポンジなどで汚れを落とす。

- 髪の毛・ごみなどを取り除いてください。



3か月に1度のお手入れ

天井

1 ぬれタオルまたは水を含ませたやわらかいスポンジで軽くふく。

- お願い
- 天井点検口ふたは、外さないでください。
(はめ込み不具合などにより、蒸気漏れの原因となります。)
 - 照明器具に故意に水やお湯をかけないでください。
(故障の原因となります。)

1 洗剤を十分に洗い流す。

※清掃後は、逆の手順で取り付ける。


タオル掛け・タオル棚

- 取り外しはできません。
「お手入れの基本(16ページ)」にしたがって、汚れを落してください。

換気扇・換気乾燥機

<換気扇の一例>

※換気扇や換気乾燥機の種類により、形状や取り外し・取り付けかたが異なります。



品番および経年劣化に係る注意喚起のための表示位置

- ルーバー表面にラベルがはってあります。

詳しくは、「換気扇」または「換気乾燥機」の取扱説明書をお読みください。

1 電源を切る。

2 ルーバーの両端を下方に引っ張る。

3 ばねをつまんで取付穴からゆっくりと外す。

- ・ばねはルーバーから外さないでください。

4 ルーバーの汚れを落とす。

- ・水で薄めた浴室用洗剤(中性)を含ませた布でふき取ってください。
- ・水で洗剤をしっかり流し、からぶきしてください。

※清掃後ルーバーは、逆の手順で取り付ける。

- ・ばねが交差しないように、ルーバーを取り付けてください。

照明器具

1 電源を切る。

2 照明カバーを取り外す。




※イラストは丸筒型照明の場合。

4 照明カバーを取り付ける。


- お願い
- 照明カバーは最後まで締め切って使用してください。(カバー内部に水が浸入して故障の原因となります。)

- スクエアLED照明の場合、締め切ってから水平になるように、少し戻してください。
(戻しすぎると、カバー内部に水が浸入して故障の原因となります。)




3 ぬれタオルまたは水を含ませたやわらかいスポンジで軽くふく。

- 汚れがひどい場合は、浴室用洗剤(中性)に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- サークルLED照明、スクエアLED照明の場合、LED光源には触れないでください。
(傷がつき、光むらの原因となります。)



注意

- 照明カバーは確実に取り付ける
守らないと落下し、けがをするおそれがあります。



メンテナンススケジュール

シャワールーム／トイレ・洗面ルームは、定期的に点検や部品を交換することで長く快適に使えます。必要なメンテナンスは、状況や機種によりまちまちですが、ここではその内容と時期についておおよその目安をご紹介します。

修理については、お買い上げの販売店、または裏表紙のお問い合わせ先にご相談ください。

お願い


- ・シーリング材が切れたり、浮いたまま使用しない。水漏れのおそれがありますので定期的（5年～10年ごと）にシーリング材の点検・取り替え（有償）を行ってください。
- ・目地（シーリング部）を引っかかないように注意してください。（破損の原因となります。）
- ・目地（シーリング部）が切れていないことを定期的に確認してください。

- ・目地（シーリング部）が切れている場合はシーリング材を取り替える必要があります。
※お買い上げの販売店または、工事店もしくは裏表紙の「修理ご相談窓口」にお問い合わせください。

お客様で
メンテナンス可能
シーリング材・部品の
点検・交換（有償）
機器・部材本体の
点検・交換（有償）

5年

10年



※シャワールーム／トイレ・洗面ルームのタイプや、使用環境によって交換期間が異なる場合があります。


※補修部品の保有期間は生産打ち切り後7年です。ただし、一部の機器、機能においては7年未満のものがあります。

混合水栓の温度調節

混合水栓は、使用条件によって温度調節ハンドルで設定した湯温にならないことがあります。例えば「40℃に設定しているのに、お湯がぬるすぎる」とときは、次の手順で調節してください。（特に、冬場は水温が下がり、湯温が上がりにくい場合があります。）

お願い

- ・作業の前に次のことを行ってください。
(詳しくは混合水栓の取扱説明書をお読みください。)
 - ・水栓の止水弁を全開にする。
 - ・ストレーナーのごみ詰まりを取り除く。
 - ・50～60℃のお湯が出ることを確認する。




1 温度調節ハンドルを低温側いっぱいまで回す。

2 キャップを外す。

キャップに傷つかないよう、精密ドライバーに薄手の布を巻き、切り欠きに差し込んで外してください。


3 ねじを外す。

4 吐水切替ハンドルを吐水側に最大まで回す。




5 40℃のお湯が出る位置まで温度調節ハンドルを回す。

目盛りには関係なく40℃のお湯が出る位置まで回してください。



6 お湯を止め、温度調節ハンドルを抜き取る。




7 温度調節ハンドルを取り付ける。

目盛りを「40」に合わせてください。

8 お湯を出し湯温が40℃であることを確認する。

9 ねじを取り付け、キャップをはめる。



メンテナンス

メンテナンス


ランプの交換

お使いの照明に合わせてランプを交換してください。

- お願ひ**
- ・引っ張ったり、ぶら下がったりして、照明カバーに力を掛けないでください。(破損の原因となります。)

- ・LEDを使用した照明器具のLED素子にはばらつきがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。

丸筒型照明・丸型照明




- 電源を切る。
- 照明カバーを取り外す。
- ランプを交換する。
- 照明カバーを取り付ける。

照明	丸筒型照明	丸型照明
ランプ種類	電球型 LED / 電球色相当 一般電球タイプ / 広配光 / 810 lm(60W型) / E26 口金 ※防湿・防雨型器具対応	電球型 LED / 電球色相当 一般電球タイプ / 広配光 / 810 lm(60W型) / E26 口金 ※防湿・防雨型器具対応

※必ず指定のランプをご使用ください。



※踏み台を置く場合は、バスタオルなどを敷き、傷がつかないようにしてください。




サークルLED照明・スクエアLED照明



- サークルLED照明、スクエアLED照明は光源にLEDを採用しています。お客様ご自身による光源の交換はできません。
- ※修理・交換はの際は、必ずお買い上げの販売店または裏表紙のお問い合わせ先にご相談ください。

ダウンライト

LED電球仕様の場合(注1)



- 電源を切る。
- 照明カバーを下に引き出す。
- 照明カバーを取り外す。
・指でばねを縮めて取り外してください。
- ランプを交換する。
- 照明カバーを取り付ける。

カバー色	透明
ランプ種類	LED電球(電球色相当) : 一般電球タイプ(E26口金) 下方向タイプ 4.7W ※防湿・防雨型器具対応

※パナソニック製のランプをお買い求めください。

※必ず指定のランプをご使用ください。

注1.お客様ご自身でランプの交換ができるタイプは「LED電球仕様」の場合です。照明カバーが透明で中に電球が見えます。
交換できないタイプ(器具一体型)の場合は照明カバーが取り外せません。交換の際は、必ずお買い上げの販売店または裏表紙のお問い合わせ先にご相談ください。

ドアの開閉をスムーズにする


開閉時のドア重さを調節することができます。



- お願ひ**
- 電動ドライバーを使用するとねじ頭がつぶれ、戸車調節ができなくなるので使用しないでください。
 - 必ず開閉確認をしてください。

2枚折りドア

- ねじを緩める。
- ねじを上下に動かして調節する。
※換気扇運転時にドアが開く場合は、「重くする」方向へ調節してください。
- ねじを締める。




メンテナンス

メンテナンス

シャワーホース、シャワーHEADの交換

シャワーホースの汚れが取れない、ホースのつけ根から水が漏ってきた、またシャワーHEADを落として割れたなどというときは、どちらも単品で交換することができます。



シャワーヘッド

①シャワーヘッドを矢印の方向に回して取り外す。

②新しいシャワーヘッドを取り付ける。


シャワーホースのねじを回して締め込んでください。
(シャワーヘッドを回して締めると、斜めになり水漏れのおそれがあります。)



シャワーホース

①シャワーホースと水栓本体をつないでいるナットをモンキーレンチなどを使って矢印の方向に回して取り外す。


②ホースのつけ根から水が漏れている場合はパッキンを交換する。



③新しいシャワーホースを水栓本体に取り付ける。

※現在お使いのメーカー以外のシャワーヘッドを取り付ける場合は、アダプターが必要になる場合があります。

水栓本体のつけ根から水が漏れたとき




パッキンおよび座金の交換

①湯水が出ないようにハンドルをしっかりと締める。

②袋ナットを矢印の方向に回して緩め、吐水パイプを外してパッキンおよび座金を取り出す。


③新しいパッキンおよび座金に交換する。

④逆の手順で取り付ける。



パッキンの交換

①湯水の止水弁(2か所)または元栓をしっかりと締めて湯水が出ないことを確認する。



②湯側と水側の袋ナットを矢印の方向に回して緩め、本体を外す。



③新しいパッキンに交換する。



④逆の手順で取り付ける。


・以上の作業を行ってもまだ水が漏れる場合は、お買い上げの販売店または裏表紙のお問い合わせ先までご連絡ください。

緊急時にドアを取り外す

シャワールーム内からドア・障子が開けられない場合、外側から取り外してください。

2枚折りドア


取り外す



取り付ける




ドアは10°以下に開いた状態で行ってください。





1 下部<固定側>溝をレールに載せる。

・溝の端部に合わせレールをはめ込む。




2 下部<可動側>溝をレールに載せる。

・溝にレールをはめ込む。




3 上部<固定側>溝をレールにはめ込む。

1216サイズの場合
回転部品の溝の端部に合わせレールをはめ込む。






1014/1116サイズの場合
回転部品のストップリブにレールの切欠部を合わせはめ込む。



4 上部<可動側>溝をレールにはめ込む。

・回転部品を押させて、溝にレール位置を合わせはめ込む。



※プランによって、はめ込み方が異なります。
形状をご確認ください。

故障かな？

本機に異常を発見された場合は、使用を中止し点検を行ってください。
下記の点検をしても直らないときは、分電盤の漏電ブレーカーを切ってお買い上げの販売店
または裏表紙のお問い合わせ先にご相談ください。

2ページの「よくあるご質問」、下記の「こんなときは」を読み、
該当する内容がないか確認してください。



お買い上げの販売店または裏表紙の
お問い合わせ先にご相談ください。



こんなときは → このように処理してください		こんな理由です	参照ページ	
トイレ・洗面ルーム全体	ピシッ、ピシッという音がする。	異常ではありません。	使用条件(温度など)の変化により、伸縮した部品(床・天井など)どうしがこする音です。	—
床(シャワールーム)	目地が切れている。目地がはがれている。	すぐに修理する。(水漏れの原因となりますので、販売店にご相談ください。)	清掃のときなどに引っ掛けた。	—
	換気しても床の水滴が残りやすい。	床を浴室用洗剤(中性)とやわらかいスポンジでよく清掃する。	床に汚れが付着している。使い始めのため、床にワックス成分が残っている。	17ページ
ドア	ガンコな汚れ(乾燥した状態で白い汚れ)が落ちない。	重曹入り洗剤・クエン酸入り洗剤を使用する。	アルカリ性の汚れと酸性の汚れが重なり層になったもの。	17ページ
混合水栓	2枚折りドアの開閉が重い、または軽い。 換気扇運転時にドアが開く。	開閉時のドアの重さを調節する。	調節が合っていない。 ドアは気密性を高くしていますので、ドアを勢いよく開閉すると重くなります。	25ページ
・給湯設備の異常については、給湯機の取扱説明書をお読みいただくか、給湯機メーカーにお問い合わせください。 「混合水栓」の取扱説明書も併せてお読みください。				
	流量を絞ったときに音がする。	異常ではありません。	水が流れる音です。	—
	お湯が出ない。吐水量が少ない。	ストレーナーを清掃する。	混合水栓または止水栓のストレーナーにごみが詰まっている。	混合水栓の取扱説明書
	シャワーを止めたとき、シャワーへッドから水滴が落ちる。	メタルワンタッチシャワー、新W節水シャワー、ワンストップシャワー、エステケアシャワーの場合、異常ではありません。	シャワーへッドに残った水です。モードの切り替え、シャワーへッド・ホースに触れたときにも水滴が垂れる場合があります。	—
	始めに出るお湯が冷たい。湯温が一定にならない。	異常ではありません。 しばらくお湯を出して待ってください。	配管に残っている冷めたお湯が出るためです。	—

こんなときは → このように処理してください		こんな理由です
混合水栓	熱いお湯が出ない。	他の混合水栓の吐水量を少なくする。
		台所や洗面所など他の混合水栓と同時に使用している。 (給湯機の能力によっては、同時に使用すると湯温の下がる場合があります。)
		冬期で水道水の水温が低い。 (給湯機の能力によっては、湯温の上がりにくい場合があります。)
		浴室リモコンの設定を優先にする。
		台所リモコンの設定が優先になっている。
		必要とするお湯の温度より10°C以上高い温度に設定する。 (60°C給湯をおすすめします。)
		給湯機の設定温度が低い。
		温度調節ハンドルを設定しなおす。
		温度調節ハンドルの設定がずれている。
	低温(30°C程度)のお湯を出すとき、湯温が一定しない。	給湯機の設定温度を下げる。 (例: 60°C→40°C)
		次の条件が重なっている。 ・夏などで水道管の水温が高い。 ・給湯機の設定温度が高い。
	低温(30°C程度)のお湯を出すとき、吐水量が少ない。 ※電気温水器の場合を除きます。	必要とするお湯の温度より10°C以上高い温度に設定する。 (60°C給湯をおすすめします。) 吐水量を増やすには、給湯機のお湯に水道管の水が吐水されるよう、給湯機の湯温を高めに設定してください。
		給湯機と混合水栓の設定温度が近い。

部品の交換と廃棄

シャワールーム／トイレ・洗面ルーム廃棄時のお願い

解体取り外し工事を 工事業者様に委託する場合

廃材は「産業廃棄物」です。元請工事業者様が排出者となります。元請工事業者様が法令に従って廃棄物の適正処理を行うことになります。

※シャワールーム／トイレ・洗面ルーム廃棄部材の不法投棄などが発生し排出者が義務遂行を怠った場合、法律で罰せられることがありますので、廃棄物の適正処理に十分ご配慮をお願いします。

LED照明の交換について

サークルLED照明、スクエアLED照明、ダウンライト照明(LED器具一体型)は光源にLEDを採用しています。お客様ご自身による光源の交換はできません。
※修理、交換の際は必ずお買い上げの販売店または、お問い合わせ先にご依頼ください。

工事業者様などに依頼せず お客様自分で取り外し廃棄する場合

廃材は「一般廃棄物」です。お客様が排出者となります。お住まいの行政機関が定める方法により廃棄をお願いします。(廃棄方法が分からぬ場合は、お住まいの市町村などの担当部門にお問い合わせください。)

注^{a)} 常時換気(24時間連続換気)のものは、8760時間/年とする。



シャワー&パウダーII保証書

出張修理

マックス(株)製商品・ジャニス工業(株)製商品は、別途メーカー専用保証書をご確認ください。

*お客様	お名前 ご住所 電話番号() -	*お引き渡し日	年月日
*販売店	取扱販売店名・住所・電話番号	保証期間	(お引き渡し日から)本体 2年間 但し 電気部品 1年間 防水性能 5年間
			●防水性能とはシャワールーム外へ水漏れしないことをいいます。 劣化によるシーリング材の切れは保証対象外です。 ●ドア換気口からのね水、ドア本体への集中散水は防水性能の対象から除外します。

無料修理規定

ご販売店様へ 上記※印欄は必ず記入してお渡しください。

本書はお引き渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことを約束するものです。

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
(ハ) この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) 消耗部品(照明の管球、グローランプ、パッキンなど)の取替えや修理、ストレーナーのゴミ詰まりなどによる故障および損傷
(ハ) お引渡し後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧による故障および損傷
(ホ) 用途以外(車両、船舶および使用頻度が極度に高い業務用など)に使用した場合の故障および損傷などの不具合
(ヘ) 仕上げのキズなどで、お引渡し時に申し出がなかったもの
(ト) 瑕疵による自然の磨耗、劣化によるシーリング材の切れ、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
(チ) 指定外の燃料・電源(電圧、周波数)・上水道の水質基準に適合しない井戸水などの使用および異常水質による故障および損傷
(リ) 凍結による破損
(ヌ) 維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まりなどの不具合
(ル) 犬・猫・鳥・鼠等の小動物や虫等の行為に起因する故障及び損傷
(ヲ) 取付設置説明書に記載された方法以外の取付設置内容に起因する損傷や故障
(ワ) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
(カ) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
(ヨ) 苛性ソーダや強塩酸などの強い薬品を使用した場合の損傷
(タ) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤、温泉などの水質による浴槽表面および金具類の損傷
(レ) 本書のご提示がない場合
(ソ) 保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません)、あるいは字句を書き替えた場合
(ツ) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

4. 無料修理により取り外された部品・製品は、弊社の所有になります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お客様ご相談窓口は裏面をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニックAWエンジニアリング株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号